

ОПИСАНИЕ

Негорючие вырезные цилиндры с покрытием из неармированной фольги, имеющие продольный разрез для удобства монтажа. Производятся из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, встроенных в жилые и общественные здания, в т. ч. эксплуатируемых на объектах теплоснабжения, энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствуют требованиям к негорючей теплоизоляции согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
- Позволяют оптимизировать стоимость и временные затраты на монтаж теплоизоляции с покрытием фольгой, к которой предъявляется требование «НГ».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC Shell AL2
Длина, мм		1000
Толщина, мм		30-100
Внутренний диаметр, мм		18-219
Плотность, кг/м ³		90±10 %
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	λ_{10}	0,039
	λ_{25}	0,046
	λ_{125}	0,067
	λ_{300}	0,110
Класс пожарной опасности		КМ0
Группа горючести		НГ
Максимальная рабочая температура, °С		600

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку с ручной упаковкой.

Количество в упаковке (шт.)

Внутр. диаметр	Толщина, мм								
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
18	5	5	5	5	5	3	2	2	—
21	5	5	5	5	5	3	2	2	2
25	5	5	5	5	5	3	2	2	2
28	5	5	5	5	3	2	2	2	2
32	5	5	5	5	3	2	2	2	2
35	5	5	5	5	3	2	2	2	2
38	5	5	5	5	3	2	2	2	2
42	5	5	5	5	3	2	2	2	2
45	5	5	5	5	2	2	2	2	2
48	5	5	5	3	2	2	2	2	2
54	5	5	5	3	2	2	2	2	2
57	5	5	5	3	2	2	2	2	2
60	5	5	5	3	2	2	2	2	2
64	5	5	5	3	2	2	2	2	2
70	5	5	3	2	2	2	2	2	2
76	5	5	3	2	2	2	2	2	2
89	—	3	2	2	2	2	2	2	2
108	—	2	2	2	2	2	2	1	1
114	—	2	2	2	2	2	2	1	1
133	—	2	2	2	2	2	1	1	1
159	—	2	2	2	1	1	1	1	1
165	—	—	—	2	—	—	—	—	—
169	—	—	—	2	1	1	1	1	1
219	—	—	1	1	1	1	1	—	1

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия ГОСТ
- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение

Выпуск согласно **ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 с изм. 2**

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ISOTEC Шелл-АЛ2-30x18/Т-1000 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — вырезной цилиндр, вариант исполнения изделия — с покрытием негорючей алюминиевой фольгой, толщина стенки — 30 мм, внутренний диаметр изделия — 18 мм, завод-изготовитель — Тамбов, длина изделия — 1000 мм.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте www.isotecti.ru

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д.8, Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж
Т: +7 495 228-81-10 www.isotecti.ru